高端机型

DT4281

用于电工 & 电源线路检查

DT4282

用于实验室 & R&D

60,000 点的 5 位显示，高分辨率测量

有防止事故发生的端子保护设计（防止测试线误插入）

背光显示，红色背光过输入报警

CAT Ⅳ 600V

CAT Ⅲ 1000V

标准型

DT4252
用于实验室和 R&D

DT4253
仪器设备，A/C & 燃气设备

DT4254
电压专用，测量高达 DC 1700V

DT4255
用于现场电工

DT4256
多功能

配备世界领先的快速 DMM 引擎，最快读取速度 0.6s

自动 AC/DC 切换，提高工作效率（不包括DT4252）



100/500Hz 低通滤波，可准确测量基波

DT4254 可测量百万级太阳能发电设备的空载电压

实时传输数据至 PC

请选购 DT4900-01 通讯组件

选件

L9207-10 / DT4911 选件

测试线 L9207-10

DT4250 系列 / DT4280 系列（标配附件）

测试线 DT4911

DT4220 系列（标配附件）

接触针 L4933

小型鳄鱼夹 L4934

L4930 选件

连接线 L4930
适用 DMMs:
DT4250 系列
DT4280 系列

延长线 L4931	测试针 L4932
鳄鱼夹 L4935	测试夹 L4936
磁铁接合器 L4937	测试探针 L4938
断路器用探针 L4939	抓状夹 9243

鳄鱼夹

可固定于探头难以夹取的地方

测试架

用于需要卡入测量的汇流排

磁铁接合器

可固定于螺丝端口，无需手扶

测试针

可伸入无法触及的狭窄处

其他选件

K 型热电偶
DT4910

带磁铁吊带

Z5004

Z5020
加强型

携带包

C0200
(DT4220 系列)

C0202
(DT4250 /DT4280系列)

C0201
(DT4250 系列)

欢迎拨打客户服务热线：400-920-6010　　或发送邮件至：info@hioki.com.cn

HIOKI

日置（上海）测量技术有限公司

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
邮编：200001
电话：021-63910350, 63910096, 63910097, 63910090, 63910092
传真：021-63910360
E-mail：info@hioki.com.cn

微信二维码　微博二维码

维修服务中心
电话：021-63343307, 63343308
传真：021-63910360
E-mail：weixiu@hioki.com.cn

经销商：

具体数据等以产品实际为准，如有变动，日置（上海）测量技术有限公司具有最终解释权

2021年7月第一版

HIOKI

日置

数字万用表系列

现场能力 精益求精

DT 4200 系列

日本制造

CE　3年质保 3 years

www.hioki.cn

扫码了解万用表功能使用方法和选择方法

DT 4200 系列

	高端机型		标准机型					便携机型			
	DT4281	DT4282	DT4252	DT4253	DT4254	DT4255	DT4256	DT4221	DT4222	DT4223	DT4224
										具备防止断路/跳闸误操作的功能	
True RMS	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
最大显示	60000	60000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000	6000
背光	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
安全范畴	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 600V CAT III 1000V	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT IV 300V CAT III 600V
基本精度	0.025%	0.025%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.3%	0.5%	0.5%	0.5%	0.5%
电压 DC mV	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电压 DC V	●	●	●	●	● (1700V)	●	●	●	●	●	●
电压 AC mV	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
电压 AC V	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电压 AC+DC V	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
电流 DC mA	●	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—
电流 DC A	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—
电流 AC mA	●	●	—	—	—	—	●	—	—	—	—
电流 AC A	●	●	●	—	—	—	●	—	—	—	—
电流 钳形表	●	—	—	●	—	●	●	—	—	—	—
电阻	●	●	●	●	—	●	●	—	●	●	●
连续测量	●	●	●	●	—	●	●	●	●	●	●
二极管检查	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●
温度	●	●	—	●	—	—	—	—	—	—	—
电容	●	●	●	●	—	●	●	—	●	—	●
频率	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电感	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
电压检查	—	—	—	—	●	●	●	●	—	●	—
AC/DC V 自动切换	—	—	—	●	●	●	●	●	—	●	—
dB	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
峰值测量	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4-20mA %	●	●	—	●	—	—	●	—	—	—	—
显示保持	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
低通滤波	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
最大值 / 最小值	●	●	●	●	●	●	●	—	—	—	—
相关显示	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
存储	●	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
自动关机	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
PC 接口	选件	选件	选件	选件	选件	选件	选件	—	—	—	—
防摔	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
电源	LR6 x 4 or R6P x 4	LR6 x 4 or R6P x 4	LR03 x 4	LR03 x 4	LR03 x 4	LR03 x 4	LR03 x 4	LR03 x 1	LR03 x 1	LR03 x 1	LR03 x 1
体积	93 x 197 x 53 mm	93 x 197 x 53 mm	84 x 174 x 52 mm	84 x 174 x 52 mm	84 x 174 x 52 mm	84 x 174 x 52 mm	84 x 174 x 52 mm	72 x 149 x 38 mm	72 x 149 x 38 mm	72 x 149 x 38 mm	72 x 149 x 38 mm
重量	650g	650g	390g	390g	390g	390g	390g	190g	190g	190g	190g