平均值 **CM3281** 真有效值 **CM3291**

超人气产品 2000A 交流钳形表

使用温度范围 -25℃~65℃ | 防摔

独立的双开口设计

连接 AC 柔性电流钳，可以测量大口径线缆以及高达 4200A 的大电流。

AC 柔性电流钳
CT6280（选件）

真有效值 **CM4001**

漏电故障诊断以及绝缘状态确认

创新钳口设计，从泄漏电流到负载电流，皆可测量。

作业时间减半！

比较了在配电柜内20处检查断路器漏电的时间：
（钳住测量位置 → 确认数值）× 20处



轻松夹住电线，漏电检查时间减半！

选件



无线适配器 Z3210

连接 CM4001 追加无线通讯功能

利用 Bluetooth® 无线技术更便利

通过免费 APP GENNECT Cross 确认・记录测量结果

真有效值 **CM4141** 真有效值 **CM4375**

高性能 专业级别

防摔 | 防水 | 防尘 | 使用温度范围 -25℃~65℃

CM4375 AC/DC 1000A　**CM4141** AC 2000A

安全、简易、灵活

适用于紧凑排线的全新设计
能测到以往无法触及的地方



钳口截面最小尺寸：9.5mm



钳口截面最小尺寸：11mm

可同时测量电流浪涌 RMS 值及波峰值

不是所有电流浪涌都会发生在最初的100ms，HIOKI 的钳形表能够监测浪涌的发生，并在之前开始测量，从而保证测量的准确性。

欢迎拨打客户服务热线：400-920-6010　或发送邮件至：info@hioki.com.cn

HIOKI

日置（上海）测量技术有限公司

上海市黄浦区西藏中路268号来福士广场4705室
邮编：200001
电话：021-63910350, 63910096, 63910097, 63910090, 63910092
传真：021-63910360
E-mail：info@hioki.com.cn

微信二维码　微博二维码

维修服务中心
电话：021-63343307, 63343308
传真：021-63910360
E-mail：weixiu@hioki.com.cn

经销商：

具体数据等以产品实际为准，如有变动，日置（上海）测量技术有限公司具有最终解释权　2021年7月第一版

HIOKI

日 置

钳形表系列

现场能力 精益求精

泄漏电流钳形表 CM4001，CM4002，CM4003
携蓝牙通讯功能全新上市！

CE　3年质保

www.hioki.cn

扫码了解钳形表功能
使用方法和选择方法

AC AC/DC 钳形表

	CM3281 CM3291	3280-10F	CM3289	3287	3288 3288-20	CM4371 CM4372	CM4373 CM4374	CM4375	CM4141	CM4001	CM4002 CM4003
						Bluetooth	Bluetooth			Bluetooth	Bluetooth NEW
True RMS	● (CM3291)	—	●	●	● (CM3288-20)	●	●	●	●	●	●
钳口内径	46 mm	33mm	33mm	35mm	35mm	33mm	55mm	34mm	55mm	24mm	40mm
安全标准分类	CAT IV 300 V CAT III 600 V	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT IV 300V CAT III 600V	CAT III 600V	CAT III 600V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT IV 600 V CAT III 1000 V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 1000V CAT IV 600V	CAT III 300V	CAT IV 300 V (CM4002) CAT III 600 V (CM4002) CAT III 300 V (CM4003)
基本精度	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.5%	1.3%	1.3%	1.3%	1.5%	1.5%	1.0%
电流量程 AC	2000A or 4200A 需使用 AC 柔性电流钳 CT6280	1000A or 4200A 需使用 AC 柔性电流钳 CT6280	1000A or 4200A 需使用 AC 柔性电流钳 CT6280	100A	1000A	600A	2000A	1000A	2000A	600A	200A
电流量程 AC 泄漏电流	—	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●
电流量程 DC	—	—	—	100A	1000A	600A	2000A	1000A	—	—	—
电流量程 AC+DC	—	—	—	—	—	●	●	1000A	—	—	—
电压量程 AC	600V	600V	600V	600V	600V	1000V	1000V	1000V	1000V	—	—
电压量程 DC	600V	600V	600V	600V	600V	1500V	1500V	1500V	1500V	—	—
电压量程 AC+DC	—	—	—	—	—	●	●	1000V	1000V	—	—
电阻	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
导通检查	●	●	●	●	●	●	●	●	●	—	—
频率	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●
显示保持	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
无线蓝牙技术	—	—	—	—	—	● (CM4372)	● (CM4374)	—	—	● (使用 Z3210 时)	● (使用 Z3210 时)
结构	1m 防摔，IP40 防尘 / 防水保护	1m 防摔，IP40 防尘 / 防水保护	1m 防摔，IP40 防尘 / 防水保护	—	—	IP54 防尘 / 防水保护 *	IP54 防尘 / 防水保护 *	IP54 防尘 / 防水保护 *	IP54 防尘 / 防水保护 *	—	IP40 防尘 / 防水保护
电源	CR2032×1	CR2032x1	CR2032x1	CR2032x1	CR2032x1	LR03x2	LR03x2	LR03×2	LR03×2	LR03×2	LR6×2
体积	57 × 197.5 × 16 mm	57 x 175 x 16 mm	57 x 181 x 16 mm	57 x 180 x 16 mm	57 x 180 x 16 mm	65 x 215 x 35 mm	65 x 250 x 35 mm	65 × 242 × 35 mm	65 × 247 × 35 mm	37 × 160 × 27 mm	64 × 233 × 36 mm
重量	100g	100g	100g	150g	150g	340g	530g	330g	300g	115g	400g

* 仅指手持部分，钳口障壁为 IP50, 淋湿状态下禁止使用